



ANNA VON MANGOLDT
FARBEN

TECHNISCHES DATENBLATT DECKENWEIß

Anna von Mangoldt Deckenweiß ist eine matte, wasserbasierende, waschbeständige Innenwandfarbe für hochwertige Deckenanstriche. Durch ihre besonders cremige Konsistenz ist sie tropfgehemmt und erleichtert das Streichen von Deckenflächen. Sie trocknet zu einer sehr matten, gleichmäßigen Oberfläche an und ist somit die ideale Ergänzung zu Anna von Mangoldt Kreide Emulsion und Silikatfarbe. Das Deckenweiß ist als ‚Altweiß‘ erhältlich in 10-Liter Gebinden erhältlich.

Verwendungszweck

Das Deckenweiß ist für Deckenanstriche im Innenbereich gedacht. Geeignete Untergründe sind alle üblichen Innenputze, Beton, Gips, Gipskartonplatten, Vliestapeten, Raufasertapeten, Prägetapeten aus Papier sowie zum Überstreichen von intakten matten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.

Farbtöne

Altweiß

Inhaltsstoffe

Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benz-, Methylisothiazolinon).

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker und Sicherheitsdatenblatt unter Tel. +49 (0) 5274/9529344. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g/l (Kategorie A/a ab 2010).

GIS-Code

M-DF01

Gebinde

10 Liter

Lichtbeständigkeit

sehr gut

Wetterbeständigkeit

nur für innen

Verdünnungsmittel

Wasser

Ergiebigkeit

Mit einem Liter Deckenweiß kann man je nach Untergrund ca. 6 m² bei einem Anstrich streichen.





ANNA VON MANGOLDT FARBEN

Untergrundvorbehandlung

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, öl-, fettfrei, und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen.

Leimfarbenanstriche restlos abwaschen. Kritische und stark saugende Untergründe mit Anna von Mangoldt Tiefengrund vorstreichen.

Verarbeitung

Bei Bedarf vor Gebrauch leicht umrühren. Nicht mit Wasser verdünnen. Das Deckenweiß wird wie eine herkömmliche, flüssige Wandfarbe mit einem Farbroller aufgerollt. Beim Eintauchen des Rollers in die Farbe, beim Abstreifen am Farbgitter und beim Auftragen wird die Konsistenz etwas flüssiger, so dass sich das Deckenweiß perfekt verstreichen lässt. In der Regel genügt ein satter, gleichmäßiger Anstrich. Auf kontrastreichen, unterschiedlich saugenden Untergründen ist evtl. ein 2. Anstrich erforderlich.

So streichen Sie Ihre Decke ansatz- und streifenfrei

Zuerst die Ecken mit dem Pinsel oder Eckenroller austreichen. Danach die Decke mit dem Farbroller im Kreuzgang streichen. Zunächst die Farbe quer zum Licht aufrollen, danach mit dem Licht (vom Lichteinfall weg) abrollen. Beginnen Sie dabei an der linken Ecke in Fensternähe und bewegen Sie sich in Quadraten von ca. 1m x 1m nach rechts weiter. Arbeiten Sie sich auf diese Weise nach vorne, bis die ganze Decke gestrichen ist. Ein Teleskopstiel ist hilfreich.

Trockenzeit

Bei 20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach 3 - 4 Stunden.
Höhere Luftfeuchtigkeit / niedrigere Temperatur kann die Trocknung verzögern.

Werkzeuge

Pinsel, Roller, Spritzgerät.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Wichtiger Hinweis

Nicht unter +8 °C verarbeiten. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl aber frostfrei lagern.
Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen.

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P260 Spritznebel nicht einatmen.

Bei Spritzarbeiten passende Filter verwenden.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P301+P101 BEI VERSCHLUCKEN: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.





ANNA VON MANGOLDT

FARBEN

Lagerung

Anbruchgebinde fest verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern und alsbald aufbrauchen. Ungeöffnet mindestens zwei Jahre nach Herstellungsdatum haltbar.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Rechtshinweis

Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen – gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt – dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an uns. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

