



ANNA VON MANGOLDT  
FARBEN

## TECHNISCHES DATENBLATT WANDFARBE RESIST

Anna von Mangoldt Wandfarbe Resist ist eine stumpfmatt, extrem widerstandsfähige Spezialdispersionsfarbe für extrem unempfindliche und reinigungsfähige Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich.

- Extrem reduzierter Schreibeffect
- Extrem Nassreinigungsfähig
- Stumpfmatt und dennoch scheuerbeständig
- Keine Glanzbildung, Farbe bleibt matt
- Ideal für intensive Farbtöne
- Leicht zu verarbeiten
- Hoch deckend
- Atmungsaktiv und geruchsarm

Spezielle Bindemittel auf Acrylbasis, keramische Rohstoffe und hochwertige Pigmente bilden zusammen einen resistenten Oberflächenfilm, der extrem unempfindlich gegen mechanische Belastung ist. Der stumpfmatt Anstrichfilm ist scheuerbeständig wie eine Latexfarbe, ohne dabei Glanzstellen zu bilden oder seine matte Optik zu verlieren. Die Anfälligkeit dunkler Farbtöne für weiße Kratz- und Abriebspuren (Schreibeffect) ist deutlich reduziert.\*

\*Die Kratzfestigkeit, Wischbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit der Wand- und Deckenanstriche mit der abwaschbaren Wandfarbe beziehen sich auf im Wohnbereich übliche, normale Abnutzungserscheinungen sowie mechanische Einflüsse durch gewöhnlichen Gebrauch. Grobe oder bewusst herbeigeführte Beschädigungen sind hiervon ausgeschlossen

### Anwendungsbereich

Nur im Innenbereich zu verwenden.

Geeignet für alle üblichen Innenputze, Gips, Gipskartonplatten, Struktur-, Raufaser- und Glasgewebetapeten etc. Zum Überstreichen von intakten matten und glänzenden Altanstrichen auf Dispersionsbasis.

Perfekt für Wände in strahlendem Weiß oder in kräftigen Farbtönen z. B. in Wohnzimmer, Spielzimmer, Küche, Hobbyraum. Ideal für hoch frequentierte und stark beanspruchte Räume, z. B. in öffentlichen Gebäuden, Schulen, Kindergärten.

### Deckvermögen

Deckvermögen Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6 m<sup>2</sup>/l geprüft nach DIN EN 13300

1 Liter reicht für ca. 3,5-5,5 m<sup>2</sup> bei zweimaligem Anstrich je nach Untergrund. Häufig reicht auch schon ein Anstrich, entsprechend höher ist die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Generell gilt: Je dunkler, rauer und saugfähiger der Untergrund, desto höher ist der Farbverbrauch!





# ANNA VON MANGOLDT

FARBEN

## Scheuerbeständigkeit

Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 geprüft nach DIN EN 13300 („scheuerbeständig“ nach DIN 53778)

## Inhaltsstoffe

Acrylpolymer-Spezial-Dispersion, Titandioxid, Kaolin, silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon).

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g / l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g / l (Kategorie A/a ab 2010).

## Lichtbeständigkeit

Sehr gut

## Wetterbeständigkeit

Nur im Innenbereich verwenden

## Verdünnungsmittel

Wasser

## Trockenzeit

Bei 20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach 4 – 6 Std. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 12 Std. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung verzögern.

## Werkzeuge

Pinself, Roller. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

## Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Leimfarben, Kleisterreste und k Reidende Oberflächen restlos abwaschen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein. Kritische und stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln.

**Die Wandfarbe Resist kann nicht auf Holz gestrichen werden!**

## Farbtöne

Die Wandfarbe Resist ist in allen Farbtönen von Anna von Mangoldt erhältlich. Bitte nicht mit Vollton- und Abtönfarben abtönen! Vor Gebrauch gut umrühren. Um die gewünschte Widerstandsfähigkeit zu erreichen, werden zwei Anstriche der abwaschbaren Wandfarbe aufgebracht. Für den Grundanstrich kann weiße Wandfarbe (Bianca 01) bis zu 5 % mit Wasser verdünnt werden. Den Deckanstrich unverdünnt auftragen. Dunkle, intensiven Farbtönen nicht mit Wasser verdünnen, sondern Grund- und Deckanstrich unverdünnt auftragen. Nach jedem Anstrich die Trockenzeiten einhalten.





## ANNA VON MANGOLDT FARBEN

### Tipps für einen schönen Anstrich

Achten Sie bitte auf eine sorgfältige Untergrundvorbereitung und kleben Sie vor der Verarbeitung, alles was Sie vor Verschmutzungen schützen möchten, gut ab. Damit der Anstrich schön gleichmäßig wird, rollen Sie die Farbe erst senkrecht, dann waagrecht und abschließend wieder senkrecht auf. Streichen Sie zusammenhängende, größere Flächen immer in einem Arbeitsgang ohne Pause.

### Wichtiger Hinweis

Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)! Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebilde alsbald aufbrauchen. Behälter während des Transports gegen Umstürzen und Beschädigung sichern. Bei Verarbeitung mehrerer Gebinde bitte die Gebinde untereinander mischen, um Farbtonunterschiede oder Ansätze zu vermeiden.

### Sicherheitshinweis

Beachten Sie bitte auch bei umweltfreundlichen Produkten die üblichen Sicherheitsmaßnahmen. Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. + 49 (0) 6704 9388-0.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

Spritznebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.

Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen.

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Mit viel Wasser und Seife waschen.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

### Entsorgung

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

### Rechtshinweis

Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen – gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt – dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an uns. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

